



Профессиональная серия

Power Steering Stop Leak- Стоп течь для гидроусилителей



Wynn's Power Steering Stop Leak растворима в масле присадка, предназначенная для остановки и предотвращения утечек в гидроусилителе руля.

Характеристики

Свойства

- ✓ Предупреждает и останавливает течи масла без демонтажа деталей.
- ✓ Восстанавливает эластичность резиновых уплотнений
- ✓ Очищает и защищает систему с помощью детергентов и диспергентов.
- ✓ Облегчает и делает тише работу гидроусилителя рулевого.
- ✓ Предупреждает старение и окисление масла.
- ✓ Продлевает срок службы деталей.

Применимость

- ✓ Может быть добавлена ко всем обычным маслам для гидроусилителей рулевого управления таких как Dexron II, Dexron III, Dexron VI, Ford, Citroën, LHM, масло для гидроусилителя G 002 000 для VW-Audi-Seat-Skoda-BMW-Porsche-Mercedes-Saab-Volvo или соответствующие вышеперечисленным спецификациям. Нельзя добавлять в масло Citroën LHS.

Характеристики

Внешний вид	: коричневая жидкость
Плотность при 20°C	: ок. 0,879 кг/дм ³
Показатель преломления при 20°C	: ок. 1,479
Вязкость при 40°C	: ок. 29 мм ² /сек
Вязкость при 100°C	: ок. 5,5 мм ² /сек

Указания по применению

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



- ✓ Одна туба 125 мл для обработки 2 литров масла в гидроусилителе.

Фасовка

№ W64503 – 24x125 мл туба – EN/FR/DE/NL/IT/RU

№ W64505 – 12x125 мл туба в блистере – EN/FR/DE/NL/IT/RU/EL/CS/PL/SV

Характеристики

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.