



# Характеристики



Серия для автопарковых хозяйств

## Dry Fuel

### (Осушитель топлива)

для бензиновых и дизельных двигателей

Wynn's Dry Fuel удаляет конденсат в топливной системе (применяется для бензиновых и дизельных двигателей).

#### Свойства

- ✓ Абсорбирует воду в топливной системе.
- ✓ Защищает от образования коррозии.
- ✓ Препятствует образованию льда в топливной системе.
- ✓ Обеспечивает мягкую очистку инжекторов.
- ✓ Улучшает холодный запуск двигателя.
- ✓ Wynn's Dry Fuel пригоден для дизельных и бензиновых двигателей, этилированного и неэтилированного бензина, не содержит компонентов, разрушающих катализаторов.
- ✓ Может быть использована в 100 % биотопливах, чистом (B100) или смешанных видах (B02, B05, B30, ...).

#### Применимость

- ✓ Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбокомпрессором или без него.
- ✓ Для автомобилей, грузовиков, стационарного оборудования и водного транспорта, емкостей для хранения.

#### Характеристики

Внешний вид : светло синяя жидкость  
 Плотность при 15°C : ок. 0,805 кг/дм<sup>3</sup>  
 Показатель преломления при 20°C : ок. 1,405  
 Точка воспламенения

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



в закрытом тигле : < 12°C

#### Указания по применению

- ✓ Первичное применение или при большом количестве воды в топливе: добавьте 0,6 % продукта (6 литров на 1.000 литров топлива) в топливную бак (емкость).
- ✓ Поддерживающая обработка для предотвращения появления воды в топливе: добавьте 0,3 % продукта (3 литров на 1.000 литров топлива) в топливную бак (емкость).

#### Фасовка

№ W71896 – 4x5 л. – EN/FR/DE/NL/IT

№ W71898 – 60 л.– EN/FR/DE/NL/IT

№ W71899 – 200 л. – FR

# Характеристики

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium  
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: [mail@wynns.eu](mailto:mail@wynns.eu) – Website: [www.wynns.eu](http://www.wynns.eu)

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.